

Pozzetto di prelievo DN 200, classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915883D

GTIN (EAN): 4026092048573

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio. Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: PE

Dimensioni

Peso netto: 48 kg
Peso lordo: 54 kg
Salto di pendenza: 160 mm
Profondità di posa: 950 - 1300 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Lunghezza: 730 mm
Lunghezza imballaggio: 700 mm
Larghezza imballaggio: 800 mm
Altezza imballaggio: 1200 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita: 200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 200 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 200 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 450 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura :
Colore della copertura:
Classe di carico:
Tenuta:

Ghisa grigia
nero
D 400 (EN 124)
tenuta antiodore e a tenuta stagna