


## Degrassatore EasyClean Modular free, NS 2, tonda, Smaltimento diretto





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93002.00/D1-R GTIN (EAN): 4026092111659

Gruppo di prezzo: 60

## Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatojo chiuso

## **Descrizione**

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempe (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Sistema di pozzetto: Pozzetto bipartito

Variante di smaltimento: Direct Dimensioni nominali (NS): 2

Impianto di smaltimento: Collegamento per lo smaltimento

Tipo di smaltimento: manuale

Caratteristiche generali

Materiale: PE Norma: EN 1825

Situazione di installazione: installazione d'appoggio



Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento

devono essere collegati in cantiere)

In dotazione: Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

Dimensioni

Peso netto: 57 kg Peso lordo: 68 kg Altezza della superficie di installazione: 1395 mm Lunghezza d'ingombro: 1100 mm Larghezza d'ingombro: 1020 mm Altezza d'ingombro: 690 mm Lunghezza imballaggio: 1300 mm Larghezza imballaggio: 1000 mm Altezza imballaggio: 1500 mm

Serbatoio/corpo base

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Coperchio

Blocco: Chiusura a leva rapida Tenuta: tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore: 400 l
Volume complessivo: 600 l
Contenuto del sedimentatore: 200 l
Quantità di grassi accumulabile: 80 l