


Degrassatore EasyClean Modular free, NS 2, tonda, Smaltimento diretto



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93002.00/D1-R
GTIN (EAN): 4026092111659
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Sistema di pozzetto:

Pozzetto bipartito

Variante di smaltimento:

Direct

Dimensioni nominali (NS):

2,00

Impianto di smaltimento:

Collegamento per lo smaltimento

Tipo di smaltimento:

manuale

Caratteristiche generali

Materiale:

PE

Norma:

EN 1825

Situazione di installazione:

installazione d'appoggio

Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
In dotazione:	Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo
Dimensioni	
Peso netto:	57 kg
Peso lordo:	68 kg
Altezza della superficie di installazione:	1395 mm
Lunghezza d'ingombro:	1100 mm
Larghezza d'ingombro:	1020 mm
Altezza d'ingombro:	690 mm
Lunghezza imballaggio:	1300 mm
Larghezza imballaggio:	1000 mm
Altezza imballaggio:	1500 mm
Serbatoio/corpo base	
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio
Blocco:	Chiusura a leva rapida
Tenuta:	tenuta antiodore
Contenuto di acque di scarico	
Contenuto del separatore:	400 l
Contenuto del sedimentatore:	200 l