

## Separatore grassi EasyClean free NS 2, Standard, Disp.riemp.,SonicControl



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93002.12

GTIN (EAN): 4026092063224

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna (NS 2 - NS 10)
- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pump
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Variante di smaltimento:                     | Standard                                   |
| Tipo di protezione del motore:               | no                                         |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | no                                         |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 2                                          |
| SonicControl:                                | sì                                         |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | sì                                         |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale con tubo flessibile di aspirazione |
| Portata (DIN 19901):                         | F3                                         |

#### Caratteristiche generali

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                                           | PE                                                                                     |
| Situazione di installazione:                         | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio                                   |
| Condizioni di consegna:                              | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| possono essere acquistati dai partner di assistenza: | No                                                                                     |

**Dimensioni**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Peso netto:                                  | 98 kg   |
| Peso lordo:                                  | 128 kg  |
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1736 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 674 mm  |
| Altezza della superficie di installazione:   | 1434 mm |
| Lunghezza d'ingombro:                        | 1500 mm |
| Larghezza d'ingombro:                        | 674 mm  |
| Altezza d'ingombro:                          | 1434 mm |
| Lunghezza imballaggio:                       | 1900 mm |
| Larghezza imballaggio:                       | 1050 mm |
| Altezza imballaggio:                         | 1520 mm |

**Serbatoio/corpo base**

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 985 mm                                                           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1055 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura:          | Coperchio              |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico     |
| Colore della copertura:     | viola                  |
| Coperchio di chiusura:      | Chiusura a leva rapida |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore       |

**Contenuto di acque di scarico**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Contenuto del separatore:                 | 400 l |
| Volume complessivo:                       | 600 l |
| Tubo flessibile:                          | 200 l |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile: | 100 l |

**Comando**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Centralina:        | no    |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |