

## Separatore grassi EasyClean free NS 2, Direct, Oblò d'ispezione



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93002.21/D  
GTIN (EAN): 4026092063576  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna (NS 2 - NS 10)
- Funzionamento a bassa manutenzione
- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Variante di smaltimento:                     | Direct                          |
| Tipo di protezione del motore:               | no                              |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | sì                              |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 2                               |
| SonicControl:                                | no                              |
| Impianto di smaltimento:                     | Collegamento per lo smaltimento |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no                              |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale                         |
| Portata (DIN 19901):                         | F3                              |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Norma:                       | EN 1825                                                                                |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione d'appoggio                                   |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:                | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo                                             |

**Dimensioni**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Peso netto:                                  | 90 kg   |
| Peso lordo:                                  | 105 kg  |
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1735 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 706 mm  |
| Altezza della superficie di installazione:   | 1435 mm |
| Lunghezza d'ingombro:                        | 1500 mm |
| Larghezza d'ingombro:                        | 680 mm  |
| Altezza d'ingombro:                          | 1435 mm |
| Lunghezza imballaggio:                       | 1900 mm |
| Larghezza imballaggio:                       | 1050 mm |
| Altezza imballaggio:                         | 1520 mm |

**Serbatoio/corpo base**

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 985 mm                                                           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1055 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |
| Apertura di manutenzione:                                | 420 mm                                                           |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura:          | Coperchio              |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico     |
| Colore della copertura:     | viola                  |
| Coperchio di chiusura:      | Chiusura a leva rapida |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore       |

**Contenuto di acque di scarico**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Contenuto del separatore:                 | 400 l |
| Volume complessivo:                       | 600 l |
| Tubo flessibile:                          | 200 l |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile: | 100 l |

**Comando**

|             |    |
|-------------|----|
| Centralina: | no |
|-------------|----|