

## Degrassatore EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004.02/D  
 GTIN (EAN): 4026092061527  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Funzionamento a bassa manutenzione
- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Variante di smaltimento:                     | Direct                          |
| Sistema Schredder-Mix:                       | no                              |
| Oblò d'ispezione:                            | no                              |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 4                               |
| SonicControl:                                | sì                              |
| Impianto di smaltimento:                     | Collegamento per lo smaltimento |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no                              |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale                         |
| Portata (DIN 19901):                         | F3                              |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Norma:                       | EN 1825                                                                                |
| Situazione di installazione: | installazione d'appoggio                                                               |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:                | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo                                             |

#### Dimensioni

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peso netto:                                              | 105 kg                                                           |
| Peso lordo:                                              | 130 kg                                                           |
| Lunghezza della superficie di installazione:             | 2116 mm                                                          |
| Larghezza della superficie di installazione:             | 702 mm                                                           |
| Altezza della superficie di installazione:               | 1432 mm                                                          |
| Lunghezza d'ingombro:                                    | 1880 mm                                                          |
| Larghezza d'ingombro:                                    | 680 mm                                                           |
| Altezza d'ingombro:                                      | 1432 mm                                                          |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 1900 mm                                                          |
| Larghezza imballaggio:                                   | 1050 mm                                                          |
| Altezza imballaggio:                                     | 1520 mm                                                          |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                  |
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 985 mm                                                           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1055 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |
| Apertura di manutenzione:                                | 420 mm                                                           |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                  |
| Tipo di copertura:                                       | Coperchio                                                        |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                                               |
| Colore della copertura:                                  | viola                                                            |
| Blocco:                                                  | Chiusura a leva rapida                                           |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore                                                 |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                  |
| Contenuto del separatore:                                | 400 l                                                            |
| Volume complessivo:                                      | 800 l                                                            |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 400 l                                                            |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 160 l                                                            |
| Comando                                                  |                                                                  |
| Centralina:                                              | no                                                               |