

## Degrassatore EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, Classe D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004/80D

GTIN (EAN): 4026092025604

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indicazione sulla profondità di posa:        | Installazione interrata, profondità antigelo 800 mm |
| Sistema di pozzetto:                         | Sistema di pozzetto standard                        |
| Variante di smaltimento:                     | Standard                                            |
| Sistema Schredder-Mix:                       | no                                                  |
| Oblò d'ispezione:                            | no                                                  |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 4                                                   |
| SonicControl:                                | no                                                  |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no                                                  |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale con tubo flessibile di aspirazione          |
| Portata (DIN 19901):                         | E4                                                  |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Norma:                       | EN 1825                                                                                |
| Situazione di installazione: | installazione interrata                                                                |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |

#### Dimensioni

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Peso netto:                                              | 133 kg                                                               |
| Peso lordo:                                              | 140 kg                                                               |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:       | 500 mm                                                               |
| Diametro:                                                | 648 mm                                                               |
| Profondità di posa:                                      | 550 - 950 mm                                                         |
| Tipo di regolazione in altezza:                          | rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi                           |
| Lunghezza d'ingombro:                                    | 1380 mm                                                              |
| Larghezza d'ingombro:                                    | 1106 mm                                                              |
| Altezza d'ingombro:                                      | 1550 mm                                                              |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 1000 mm                                                              |
| Larghezza imballaggio:                                   | 1300 mm                                                              |
| Altezza imballaggio:                                     | 1600 mm                                                              |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                      |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1040 mm                                                              |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1110 mm                                                              |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                               |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                               |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                      |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                 |
| Materiale della copertura :                              | Ghisa grigia                                                         |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                 |
| Altezza della copertura:                                 | 95 mm                                                                |
| Blocco:                                                  | sbloccato                                                            |
| Classe di carico:                                        | D 400 (EN 124)                                                       |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                   |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                      |
| Contenuto del separatore:                                | 370 l                                                                |
| Volume complessivo:                                      | 770 l                                                                |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 400 l                                                                |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 160 l                                                                |
| Comando                                                  |                                                                      |
| Centralina:                                              | no                                                                   |