

## Degrassatore EasyClean free NS 10, Mix, Oblò ispezione, SonicControl



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93010.32/DS  
 GTIN (EAN): 4026092068946  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Semplice comando
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. L'innovativo sistema Schredder-Mix con tritatore integrato consente l'omogeneizzazione e il ricircolo del contenuto del serbatoio. La pulizia avviene per mezzo di una pompa collocata esternamente e può essere separata con una paletta di chiusura. Dopo lo smaltimento, nel serbatoio rimangono solo 3 litri di volume residuo di fanghi. Per lo smaltimento manuale inodore è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Paletta di chiusura:                         | sì                              |
| Variante di smaltimento:                     | Mix                             |
| Sistema Schredder-Mix:                       | sì                              |
| Oblò d'ispezione:                            | sì                              |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 10                              |
| SonicControl:                                | sì                              |
| Impianto di smaltimento:                     | Collegamento per lo smaltimento |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | sì                              |
| Tipo di smaltimento:                         | sistema di spurgo manuale       |
| Alimentazione d'acqua:                       | 1 valvola a vite 1"             |
| Portata (DIN 19901):                         | F3                              |

#### Caratteristiche generali

|            |         |
|------------|---------|
| Materiale: | PE      |
| Norma:     | EN 1825 |

|                                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situazione di installazione:                             | installazione d'appoggio                                                                                    |
| Condizioni di consegna:                                  | Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:                                            | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo                                                                  |
| Dimensioni                                               |                                                                                                             |
| Peso netto:                                              | 249,5 kg                                                                                                    |
| Peso lordo:                                              | 292,5 kg                                                                                                    |
| Lunghezza della superficie di installazione:             | 2822 mm                                                                                                     |
| Larghezza della superficie di installazione:             | 1108 mm                                                                                                     |
| Altezza della superficie di installazione:               | 1932 mm                                                                                                     |
| Lunghezza d'ingombro:                                    | 2590 mm                                                                                                     |
| Larghezza d'ingombro:                                    | 940 mm                                                                                                      |
| Altezza d'ingombro:                                      | 1678 mm                                                                                                     |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 2850 mm                                                                                                     |
| Larghezza imballaggio:                                   | 1150 mm                                                                                                     |
| Altezza imballaggio:                                     | 1700 mm                                                                                                     |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                                                             |
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                                                                          |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                                                                          |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                                                                       |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1185 mm                                                                                                     |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1255 mm                                                                                                     |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 160 mm                                                                                                      |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 150 mm                                                                                                      |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 160 mm                                                                                                      |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 150 mm                                                                                                      |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS                                            |
| Apertura di manutenzione:                                | 420 mm                                                                                                      |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                                                             |
| Tipo di copertura:                                       | Coperchio                                                                                                   |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                                                                                          |
| Colore della copertura:                                  | viola                                                                                                       |
| Blocco:                                                  | Chiusura a leva rapida                                                                                      |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore                                                                                            |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                                                             |
| Contenuto del separatore:                                | 900 l                                                                                                       |
| Volume complessivo:                                      | 1900 l                                                                                                      |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 1000 l                                                                                                      |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 400 l                                                                                                       |
| Trasportatore                                            |                                                                                                             |
| Pompa:                                                   | SPF 300 KE 2.0                                                                                              |
| Numero di pompe:                                         | 1                                                                                                           |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Peso, pompa:                                     | 44 kg                          |
| Tipo di collegamento:                            | Connessione diretta            |
| Classe di protezione:                            | I                              |
| Classe di isolamento:                            | F                              |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                 | 0,87                           |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 55                          |
| Monitoraggio della temperatura:                  | integrato                      |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                          |
| Portata max.:                                    | 60 m <sup>3</sup> /h           |
| Prevalenza max.:                                 | 17 m                           |
| Numero di giri:                                  | 2850 U/min                     |
| Potenza P1:                                      | 3,6 kW                         |
| Potenza P2:                                      | 3 kW                           |
| Tipo di funzionamento:                           | S2 - 30 min.                   |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                 | Girante radiale con tritatore  |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m                            |
| Corrente nominale:                               | 6,2 A                          |
| Comando                                          |                                |
| Centralina:                                      | sì                             |
| Protezione necessaria (RCD):                     | 30 mA                          |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                          |
| Tensione di funzionamento:                       | 400 V                          |
| Tipo di collegamento:                            | Connessione diretta            |