

Separato. grassi EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740 mm, Classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93010/170D

GTIN (EAN): 4026092073339

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa:

Tappeto fonoassorbente:

Variante di smaltimento:

Tipo di protezione del motore:

Cestello di raccolta fanghi:

Dimensioni nominali (NS):

SonicControl:

Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:

Tipo di smaltimento:

Portata (DIN 19901):

Varianti installazione in profondità

Cisterna

Standard

no

no

10

no

no

manuale con tubo flessibile di aspirazione

E4

Caratteristiche generali

Materiale:

Norma:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

PE

EN 1825

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	488 kg
Peso lordo:	510 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1320 mm
Diametro:	659 mm
Portata (DIN 19901):	700 - 1.500
Elenco positivo UBA:	220
Lunghezza max.:	3062 mm
Profondità di posa:	1120 - 1740 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Lunghezza d'ingombro:	2910 mm
Larghezza d'ingombro:	1200 mm
Lunghezza imballaggio:	3062 mm
Larghezza imballaggio:	2150 mm
Altezza imballaggio:	1787 mm
Serbatoio/corpo base	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1030 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1100 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	800 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Altezza della copertura:	121 mm
Coperchio di chiusura:	serrato
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Contenuto di acque di scarico	
Contenuto del separatore:	1600 l
Volume complessivo:	2600 l
Tubo flessibile:	1000 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	400 l
Comando	
Centralina:	no