

## Degrassatore EasyClean free NS 25, Direct

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93025.01/D

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Funzionamento a bassa manutenzione
- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato ed è dotato di pendenze verso il centro per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Variante di smaltimento:                     | Direct  |
| Sistema Schredder-Mix:                       | no      |
| Oblò d'ispezione:                            | no      |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 25      |
| SonicControl:                                | no      |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no      |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale |
| Portata (DIN 19901):                         | F3      |

#### Caratteristiche generali

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:              | PE                                                                                     |
| Norma:                  | EN 1825                                                                                |
| Condizioni di consegna: | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| In dotazione:           | Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo                                             |

#### Dimensioni

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Lunghezza della superficie di installazione: | 4760 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 1350 mm |
| Altezza della superficie di installazione:   | 1555 mm |
| Lunghezza d'ingombro:                        | 4500 mm |
| Larghezza d'ingombro:                        | 1350 mm |

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Altezza d'ingombro:                                      | 1525 mm                                                          |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                  |
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65                                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1030 mm                                                          |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1100 mm                                                          |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 200 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 200 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 200 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 200 mm                                                           |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                  |
| Tipo di copertura:                                       | Coperchio                                                        |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                                               |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                             |
| Blocco:                                                  | Chiusura a leva rapida                                           |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore                                                 |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                  |
| Contenuto del separatore:                                | 1200 l                                                           |
| Volume complessivo:                                      | 3700 l                                                           |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 2500 l                                                           |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 1000 l                                                           |
| Comando                                                  |                                                                  |
| Centralina:                                              | no                                                               |