



Degrassatore EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, sinistra







Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 95010-120D-DL GTIN (EAN): 4026092101025

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

Descrizione

L'impianto di separazione per acque di scarico contenenti grassi è adatto per l'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso un coperchio di ispezione. Per lo smaltimento manuale è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono parte integrante delle istruzioni per l'installazione e l'uso e sono disponibili presso KESSEL. Il serbatoio è resistente all'acqua freatica fino alla sommità del terreno (ST). Garanzia di 20 anni sul materiale PF.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa: Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm

Direzione di flusso:

Variante di smaltimento:

Dimensioni nominali (NS):

a sinistra

Direct

1

Impianto di smaltimento:

Tubo per lo smaltimento

Tipo di smaltimento: manuale Portata (DIN 19901): E4

Caratteristiche generali

Materiale: PE

Norma: EN 1825, DIN 4040-100 Situazione di installazione: installazione interrata



Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento

devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto: 220 kg
Peso lordo: 220 kg
Diametro: 648 mm

Profondità di posa: 900 - 1190 mm

Lunghezza:1700 mmLarghezza:1090 mmAltezza:1515 mmLunghezza imballaggio:1300 mmLarghezza imballaggio:2200 mmAltezza imballaggio:1665 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del 800 mm

serbatoio:

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del 870 mm

serbatoio:

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma

DIN 19534, PP o AS

Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura: nero

Blocco: Lock & Lift
Classe di carico: D 400 (EN 124)

Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore: 550 l
Spessore massimo dello strato di grasso: 42 mm
Volume complessivo: 650 l
Contenuto del sedimentatore: 100 l
Quantità di grassi accumulabile: 40 l