

## Separatore di sedimento EasySink ground, NS 2, Classe B



## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 97202/00B

GTIN (EAN): 4026092026908

Gruppo di prezzo: 60

## Vantaggi

- A tenuta stagna
- resistente alle acque di scarico aggressive
- Serbatoio a tenuta antiodore

## **Descrizione**

Il separatore di sedimento è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un serbatoio per i sedimenti estraibile (NS 2 con due serbatoi per i sedimenti) in acciaio inox con un diametro dei fori di 5 mm. Nell'uscita è installata una chiusura antiodore. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Garanzia di 20 anni sul materiale PE. Opzioni:

Diametro dei fori del serbatoio per i sedimenti

Variante

Dimensioni nominali (NS): 2,00

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione

Portata (DIN 19901): E2

Caratteristiche generali

Materiale:

Situazione di installazione: installazione interrata

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento

PF

devono essere collegati in cantiere)

Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Peso netto: 45 kg
Peso lordo: 54 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo 500 mm

serbatoio:

Profondità di posa: 55 - 405 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Lunghezza d'ingombro: 1100 mm



Larghezza d'ingombro:532 mmLunghezza imballaggio:1200 mmLarghezza imballaggio:800 mmAltezza imballaggio:875 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del

serbatoio:

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del

serbatoio:

Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma

380 mm

528 mm

DIN 19534, PP o AS

Diametro interno dell'accesso (DI): 400 mm Volume del serbatoio di raccolta: 32 l

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Altezza della copertura:

94 mm

Lunghezza della copertura:

364 mm

Blocco:

Serrato

Classe di carico: B 125 (EN 124)

Tenuta: tenuta antiodore e a tenuta stagna

Comando

Centralina: no