

Separatore di sedimento EasySink ground, NS 2, Classe B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 97202/00B

GTIN (EAN): 4026092026908

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- A tenuta stagna
- resistente alle acque di scarico aggressive
- Serbatoio a tenuta antiodore

Descrizione

Il separatore di sedimento è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un serbatoio per i sedimenti estraibile (NS 2 con due serbatoi per i sedimenti) in acciaio inox con un diametro dei fori di 5 mm. Nell'uscita è installata una chiusura antiodore. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Garanzia di 20 anni sul materiale PE. Opzioni:

Diametro dei fori del serbatoio per i sedimenti

Variante

Dimensioni nominali (NS):

Tipo di smaltimento:

Portata (DIN 19901):

2,00

manuale con tubo flessibile di aspirazione

E2

Caratteristiche generali

Materiale:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

PE

installazione interrata

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) incluso

Chiusura antiodore:

Dimensioni

Peso netto:

Peso lordo:

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:

Profondità di posa:

Tipo di regolazione in altezza:

Lunghezza d'ingombro:

45 kg

54 kg

500 mm

55 - 405 mm

rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

1100 mm

Larghezza d'ingombro:	532 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	875 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	380 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	528 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	400 mm
Volume del serbatoio di raccolta:	32 l

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	364 mm
Altezza della copertura:	94 mm
Lunghezza della copertura:	364 mm
Blocco:	serrato
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Comando

Centralina:	no
-------------	----