

## Separatori a coalescenza EasyOil NS 3, Classe I, 1800 l, B, Entr./usc. PE



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99503.10BEX

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel (FAME) al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

### Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

Dimensioni nominali (NS):	3
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	sì
Portata (DIN 19901):	E2

#### Caratteristiche generali

Classe dell'impianto di separazione:	I
--------------------------------------	---

#### Dimensioni

Peso netto:	420 kg
Peso lordo:	427 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1320 mm
Sopralzo:	90 mm
Portata (DIN 19901):	700 - 1.800
Elenco positivo UBA:	155
Lunghezza max.:	2642 mm
Profondità di posa:	840 - 1240 mm

Larghezza d'ingombro:	1200 mm
Lunghezza d'ingombro:	2390 mm
Larghezza imballaggio:	1200 mm
Altezza imballaggio:	2300 mm
Lunghezza imballaggio:	2080 mm

#### Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1070 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1100 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	648 mm
Altezza della copertura:	95 mm
Lunghezza della copertura:	648 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna

#### Contenuto di acque di scarico

Volume complessivo:	1800 l
Tubo flessibile:	1000 l
Altezza dell'acqua di sbarramento:	215 l

#### Comando

Frequenza di accensione ammessa max.:	no
---------------------------------------	----