

Separatori olio/benzina EasyOil ground, LW 1000, NS 1,5, Classe II, D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99601.041D
GTIN (EAN): 4026092030998
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto a E10 e biodiesel (FAME) al 100%
- In via opzionale con valvola antiriflusso a norma DIN 13564

Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE. Indicazione:

prima dell'ordine è necessaria l'approvazione delle autorità competenti.

Variante

Dimensioni nominali (NS):	1,5
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	no
Portata (DIN 19901):	E4

Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Classe dell'impianto di separazione:	II

Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm³

Dimensioni

Peso netto:	198 kg
Peso lordo:	216 kg
Sopralzo:	70 mm
Profondità di posa:	570 - 995 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Larghezza d'ingombro:	1300 mm
Lunghezza d'ingombro:	1425 mm
Larghezza imballaggio:	1300 mm
Altezza imballaggio:	1200 mm
Lunghezza imballaggio:	2270 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	583 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	630 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	680 mm
Altezza della copertura:	50 mm
Lunghezza della copertura:	680 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Contenuto di acque di scarico

Volume complessivo:	580 l
Tubo flessibile:	360 l
Altezza dell'acqua di sbarramento:	110 l

Comando

Frequenza di accensione ammessa max.:	no
---------------------------------------	----