

Separatori olio/benzina EasyOil NS6, Classe II, 5800 l, D, Entr./usc. PE



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99606.80DEX

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel (FAME) al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Dimensioni nominali (NS):	6
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza:	no
Portata (DIN 19901):	E4

Caratteristiche generali

Classe dell'impianto di separazione:	II
--------------------------------------	----

Dimensioni

Peso netto:	643 kg
Peso lordo:	650 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1810 mm
Sopralzo:	130 mm
Portata (DIN 19901):	700 - 1.500
Elenco positivo UBA:	180
Lunghezza max.:	3460 mm
Profondità di posa:	870 - 1250 mm
Larghezza d'ingombro:	1760 mm

Lunghezza d'ingombro:	3110 mm
Larghezza imballaggio:	1760 mm
Altezza imballaggio:	2300 mm
Lunghezza imballaggio:	3060 mm
Serbatoio/corpo base	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1600 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1630 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	200
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	200
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	680 mm
Altezza della copertura:	50 mm
Lunghezza della copertura:	680 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Contenuto di acque di scarico	
Volume complessivo:	5800 l
Tubo flessibile:	5000 l
Altezza dell'acqua di sbarramento:	470 l
Comando	
Frequenza di accensione ammessa max.:	no