

## Separatori olio/benzina EasyOil NS10, Classe II, 5800l, D, Entr./usc. PE



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99610.80DEX

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel (FAME) al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

### Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensioni nominali (NS): | 10                                         |
| Tipo di smaltimento:      | manuale con tubo flessibile di aspirazione |
| Inserto a coalescenza:    | no                                         |
| Portata (DIN 19901):      | E4                                         |

#### Caratteristiche generali

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Classe dell'impianto di separazione: | II |
|--------------------------------------|----|

#### Dimensioni

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Peso netto:                                        | 850 kg        |
| Peso lordo:                                        | 850 kg        |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 1810 mm       |
| Sopralzo:                                          | 120 mm        |
| Portata (DIN 19901):                               | 700 - 1.500   |
| Elenco positivo UBA:                               | 180           |
| Lunghezza max.:                                    | 3460 mm       |
| Profondità di posa:                                | 870 - 1250 mm |
| Larghezza d'ingombro:                              | 1760 mm       |

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza d'ingombro:                                    | 3110 mm                                                              |
| Larghezza imballaggio:                                   | 1760 mm                                                              |
| Altezza imballaggio:                                     | 2300 mm                                                              |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 3060 mm                                                              |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                      |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1600 mm                                                              |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1630 mm                                                              |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 200 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 200                                                                  |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 200 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 200                                                                  |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                               |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                      |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                 |
| Materiale della copertura :                              | Ghisa grigia                                                         |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                 |
| Larghezza della copertura:                               | 680 mm                                                               |
| Altezza della copertura:                                 | 50 mm                                                                |
| Lunghezza della copertura:                               | 680 mm                                                               |
| Coperchio di chiusura:                                   | sbloccato                                                            |
| Classe di carico:                                        | D 400 (EN 124)                                                       |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                   |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                      |
| Volume complessivo:                                      | 5800 l                                                               |
| Tubo flessibile:                                         | 5000 l                                                               |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                       | 470 l                                                                |
| Comando                                                  |                                                                      |
| Frequenza di accensione ammessa max.:                    | no                                                                   |