

Separatori a coalescenza EasyOil NS 6, Classe I, Sedim. fanghi 1800 I, D

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99706.18D

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

Descrizione

Il disoleatore è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Possibile il collegamento in loco all'ingresso e all'uscita (PE) con tubi PE-HD secondo DIN 19537, tubi in PVC secondo DIN 19534, PP o AS. In fase di scelta delle guarnizioni e dei materiali dei tubi, è necessario osservare gli standard di riferimento. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Dimensioni nominali (NS): 6,00

Inserto a coalescenza: sì

Portata (DIN 19901): E4

Caratteristiche generali

Materiale: PE

Norma: EN 858

Situazione di installazione: installazione interrata

Classe dell'impianto di separazione: I

Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm³

Dimensioni

Peso netto: 353 kg

Peso lordo: 383 kg

Profondità di posa: 560 - 1090 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1520 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1590 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Contenuto di acque di scarico	
Volume complessivo:	3800 l
Contenuto del sedimentatore:	1900 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	200 l